

# PERCEUSE D'ÉTABLI

## BENCH DRILL PRESS



EnergyDrill-13B

132613

350 W

Power: 350 W

Mandrin auto-serrant ø 13 mm

Keyless chuck: ø 13 mm

5 Vitesses 620 - 2620 tr/min

5 Speeds: 620 - 2620 tr/min

Table ø 250 mm


Table: ø 250 mm

Etau 65 mm inclus

N°2.5 Vice delivered



5 ANS 10 ANS  
GARANTIE / RÉPARABILITÉ



5 vitesses  
5 speeds



Butée de profondeur  
Depth gauge



Commandes droitier ou gaucher  
Right or left hand system



- Table rotative réglable en hauteur par crémaillère
- **Cabestan interchangeable pour droitier ou gaucher**
- 5 vitesses de 620 à 2620 tr/min
- Moteur 350 W, protection métal bobinage cuivre
- **Large table ø 250 mm avec crémaillère et manivelle**
- **Sécurité à l'ouverture du carter poulies**, grâce au contacteur de sécurité à griffe
- Course de broche 65 mm
- Butée de profondeur de perçage pour le travail en série
- Mandrin auto-serrant pour forêt ø 1,5-13 mm
- Base robuste et table en fonte rectifiée
- Grande **précision** de la broche
- Livrée avec étau 65 mm N° 2,5 et visserie de fixation

- **Height adjustable rotary table by rack**
- **Left and right handles system**
- 5 speeds from 620 to 2620 tr/min
- Metal housing 350 W motor with cooperwire
- **Wide table ø 250 mm with rack and crank**
- **Pulley cover with safety system, thanks to claw safety switch**
- Drilling depth stop for serial work
- Spindle stroke 65 mm
- Keyless chuck for ø 1,5-13 mm drills
- Sturdy base and rectified cast iron table
- High spindle accuracy
- Delivered with vise 65 mm No. 2.5 and fastening screws

### Informations logistiques - Logistic information

Dimensions emballage - Pack size	560x400x270 mm
Dimensions produit - Product size	680x340x550 mm
Garantie - Warranty	5 ans - 5 years
Poids brut emballé - Gross packaged weight	28,00 kg
Qté container 20' - 20' loading qty	460 pcs

Gencod  
Barcode



▶ Etau 65 mm livré  
N° 2.5 vice delivered

