

PERCEUSE À PERCUSSION BRUSHLESS

BRUSHLESS IMPACT CORDLESS DRILL



EnergyDrill-18VPBL3 250325

LE CHOIX ★★★★★
DU SPECIALISTE

▶▶▶ **Puissance 85 N.m max**

Power: 85 N.m

▶▶▶ **Fonction percussion**

Percussion function

▶▶▶ **Auto serrant 13 mm**

Auto lock: 13 mm

▶▶▶ **2 vitesses : 0-470 / 0-1730 tr/min**

2 speeds: 0-470 / 0-1730 rpm

▶▶▶ **2 batteries : 2.0 Ah**

2 batteries: 2.0 Ah



GARANTIE MACHINE ET BATTERIE

Produit éligible au SAV Collect & Change
En France métropolitaine

18V EnergyHub



Modèle déposé
Design patented



Livré avec chargeur *
Charger included



Technologie Brushless
Brushless technology



Fonction percussion
Impact function



Chargeur rapide : temps de charge 45-120 min
Fast charger: charging time 45-120 min

Béton haute densité High-density concrete Max 8 mm	Bois Wood 38 mm
Matériaux de construction Building materials Max 14 mm	Métal Metal 13 mm

Capacités de perçage
Drilling capacities

- **Motor with technology BRUSHLESS (motor without carbon), providing a gain of autonomy**
- **Couple élevé : 85 N.m** en couple dynamique et 75 N.m en instantané
- Réglage de couple **24 positions**
- **Fonction percussion** par sélecteur 7150 - 27300 bpm
- Large interrupteur confort marche / arrêt
- Poignée additionnelle avec fixation à griffe
- Mandrin ø 13 mm auto-serrant
- Éclairage LED de la zone de travail
- Boîte de vitesse tout métal de haute précision
- 2 vitesses mécaniques 0-470 / 0-1730 tr/min
- Indicateurs de niveau de charge de la batterie
- **Livrée avec chargeur rapide et 2 batteries Li-ion** - 18,0V - 2 x 2,0 Ah
- Batteries pour conditions extrêmes d'utilisation : de -20° jusqu'à 50°C
- **Protection de batterie contre surchauffe et surintensité = durée de vie accrue**
- Coffret de transport

- **Motor with BRUSHLESS technology (without carbon brushes), providing a gain of autonomy**
- **High torque - 24 positions** torque adjustment
- **Impact function** 7150 - 27300 bpm
- Large on/off comfort switch
- Additional handle with claw attachment
- Keyless chuck ø 13 mm
- LED lighting of the work area
- High precision all-metal gearbox
- 2 mechanical speeds 0-470 / 0-1730 rpm
- Battery charge level indicators
- **2 battery packs of Li-ion** - 2 x 2,0 Ah - 18,0V and **charger** included
- Batteries for extreme conditions of use: -20° to 50° C
- **Battery protection against overheating and overcurrent = increased life span**
- Carrying case

Informations logistiques - Logistic information

Dimensions emballage - Pack size	400x330x125 mm
Dimensions produit - Product size	260x210x240 mm
Garantie - Warranty	3 ans - 3 years
	Collect & Change
Poids brut emballé/machine seule - Brut/net Weight	5,24 / 1,86 kg
Qté container 20' - 20' loading qty	2200 pcs

Gencod
Barcode



▶ Gamme de coffrets perçage-vissage disponible
Drilling-screwing cases available

